

# AD-201 Desmontadora Básica con Poste Fijo



Productos  
del Norte

# ALAMO<sup>®</sup>

AUTOMOTIVE EQUIPMENT



## Desmontadora de Ruedas Alamo

### Economía y Sencillez

#### Creado para:

- ▶ Talleres de Servicios generales.
- ▶ Servicio de llantas de bajo a medio volumen.
- ▶ Llantas estándar.

#### Características de Producto:

- ▶ Operación sencilla.
- ▶ Capaz de desmontar rines de 10" - 22" y llantas con un diámetro máximo de 980 mm y un ancho máximo de 300 mm.

### Descripción de partes:



#### Caja de Cambios:

La rueda del tornillo sinfín está hecha de aluminio de baja presión de fundido, alta eficiencia y bajo ruido, con mucha durabilidad.



#### Cilindro de Mordazas de doble acción:

Cuerpo de aluminio, las lisas paredes internas son suficientemente buenas para proteger los sellos para aumentar la vida útil.



#### Pato:

Diseñado para proteger el rin de la llanta.



## Características Técnicas:

- Placa giratoria más grande y gruesa, capaz de desmontar rines de 10" – 22" y llantas con un diámetro máximo de 980 mm.
- Poste vertical más alto, capaz de desmontar llantas con un ancho máximo de 300 mm.
- Interruptor universal, contacto plateado de 40 A, mucho más duradero.
- La barra hexagonal está hecha de acero S36mm, el cual evita la deformación al trabajar con llantas rígidas de 10" -22".
- El ensamble del pedal está fabricado de acero de alta calidad para que sea más duradero e inquebrantable.
- Las mordazas están hechas de fina aleación de acero, procesada con alta precisión
- Poderoso cilindro de 100 mm de diámetro.

## Especificaciones:

Modelo	AD-201
Alimentación	220V/60Hz/Bifásica
Potencia	1.1KW/1.5HP
Máximo Diámetro de Llanta	980 mm
Fijación por fuera	10"-20"
Fijación por dentro	12"-22"
Máxima Ancho de Llanta	300 mm
Presión de Operación	8-10 bar / 120-150 Psi
Fuerza de Destalonado	2500 kg
Peso	180 kg

### Cilindro del Destalonado:



Construcción de entrada doble, el cilindro entero del destalonador está hecho de acero, para mayor confianza y durabilidad.

## Descripción de partes:

### Filtro de Aire y Lubricación:

A prueba de ráfagas, con doble ajuste, capaz de deshacerse de la humedad excesiva del aire comprimido así como lubricar las partes neumáticas para incrementar la vida útil.



### Pistola de Inflado con manómetro:

Con niple perfectamente conectado a la entrada del aire para cómoda operación.



### Brocha y Lubricante.



**Mordazas especiales** para motocicletas. (opcional)