

# AD-204 Desmontadora con Poste Basculante



Productos  
del Norte

# ALAMO

AUTOMOTIVE EQUIPMENT



## Desmontadora de Ruedas Alamo

### Ingeniería y Diseño.

#### Creado para :

- ▶ Talleres de Servicio general.
- ▶ Servicio de llantas de medio a alto volumen.
- ▶ Llantas Estándar.

#### Características del Producto:

- ▶ Operación con poste abatible.
- ▶ Desmontadora de llantas premium diseñado para el servicio estándar y ocasional de neumáticos de alto rendimiento.
- ▶ Gran variedad de tamaños de llantas.
- ▶ Capaz de desmontar rines de 11°-24° y llantas con un diámetro máximo de 1200 mm y un ancho máximo de 330 mm.

### Descripción de partes:



#### Caja de Cambios:

La rueda del tornillo sinfín está hecha de aluminio de baja presión de fundido, alta eficiencia y bajo ruido, con mucha durabilidad.



#### Cilindro de Mordazas de doble acción:

Cuerpo de aluminio, las lisas paredes internas son suficientemente buenas para proteger los sellos para aumentar la vida útil.



#### Pato:

Diseñado para proteger el rin de la llanta.



## Características Técnicas:

- Poste vertical neumático basculante, los brazos horizontal y vertical se pueden fijar neumáticamente.
- Placa giratoria más grande y gruesa, desmonta rines de 11"-24" y llantas con un máximo diámetro de 1200mm.
- Brazo vertical más alto, capaz de desmontar llantas con un ancho máximo de 330mm.
- Interruptor de 40A, que puede manejar más carga y por un tiempo mayor.
- La barra hexagonal está hecha de metal S41, que evita la deformación y error al operar con llantas rígidas de 11"-24".
- El pedal de pie está hecho de metal de alta calidad para una mayor durabilidad.
- Las mordazas son de fina aleación de acero, procesada con alta-precisión.

## Especificaciones:

Modelo	AD-204
Alimentación	220V/60Hz/Bifásica
Potencia	1.1KW/ 1.5HP
Máximo Diámetro de Llanta	1200 mm
Fijación por fuera	11"-23"
Fijación por dentro	12"-24"
Máxima Ancho de Llanta	330 mm
Presión de Operación	8-10 bar/120-150 psi
Fuerza de Destalonado	2500 kg
Peso	230 kg

## Descripción de partes:



### Filtro de Aire y Lubricación:

A prueba de ráfagas, con doble ajuste, capaz de deshacerse de la humedad excesiva del aire comprimido así como lubricar las partes neumáticas para incrementar la vida útil.



### Pistola de Inflado con manómetro:

Con niple perfectamente conectada a la entrada del aire para cómoda operación.

### Brocha y Lubricante.

### Cilindro del Destalonado:



Construcción de entrada doble, el cilindro entero del destalonador está hecho de acero para mayor confianza y durabilidad.



**Mordazas especiales** para motocicletas. (opcional)