

AD-205 A

Desmontadora con Poste Basculante y Brazo



ALAMO

AUTOMOTIVE EQUIPMENT



Desmontadora de Ruedas Alamo

Comodidad y Protección.

Creado para :

- ▶ Talleres de Servicio general / Especialidades.
- ▶ Servicio de llantas de medio a alto volumen.
- ▶ Llantas Estándar y de perfil bajo.

Características del Producto:

- ▶ Operación con poste abatible.
- ▶ Desmontadora de llantas premium diseñado para el servicio estándar y ocasional de neumáticos de alto rendimiento.
- ▶ Da servicio a una gran variedad de tamaños de llantas.
- ▶ Capaz de desmontar rines de 11"-24" y llantas con un diámetro máximo de 1200 mm y un ancho máximo de 330 mm.
- ▶ Su brazo adicional ayuda a montar/ desmontar llantas de bajo perfil, así como protege el talón de las llantas al asegurar que quede centrado en el rin.

Descripción de partes:



Caja de Cambios:

La rueda del tornillo sinfín está hecha de aluminio de baja presión de fundido, alta eficiencia y bajo ruido, con mucha durabilidad.



Cilindro de Mordazas de doble acción:

Cuerpo de aluminio, las lisas paredes internas son suficientemente buenas para proteger los sellos para aumentar la vida útil.



Pato:

Diseñado para proteger el rin de la llanta.



Características Técnicas:

- Poste vertical neumático basculante, los brazos horizontal y vertical se pueden fijar neumáticamente.
- Placa giratoria más grande y gruesa, desmonta rines de 11"-24" y llantas con un máximo diámetro de 1200mm.
- Brazo vertical más alto, capaz de desmontar llantas con un ancho máximo de 330mm.
- Interruptor de 40A, que puede manejar más carga y por un tiempo mayor.
- La barra hexagonal está hecha de metal S41, que evita la deformación y error al operar con llantas rígidas de 11"-24".
- El pedal de pie está hecho de metal de alta calidad para una mayor durabilidad.
- Las mordazas son de fina aleación de acero, procesada con alta-precisión.
- Equipado con un brazo auxiliar izquierdo, plato auxiliar de llanta para una operación más fácil.
- Poderoso cilindro de 100 de diámetro.

Especificaciones:

Modelo	AD-205 A
Alimentación	220V/60Hz/Bifásica
Potencia	1.1KW/ 1.5 HP
Máximo Diámetro de Llanta	1200 mm
Fijación por fuera	11"-23"
Fijación por dentro	12"-24"
Máxima Ancho de Llanta	330 mm
Presión de Operación	8-10 bar /120-150 psi
Fuerza de Destalonado	2500 kg
Peso	290 kg

Descripción de partes:



Filtro de Aire y Lubricación:

A prueba de ráfagas, con doble ajuste, capaz de deshacerse de la humedad excesiva del aire comprimido así como lubricar las partes neumáticas para incrementar la vida útil.



Pistola de Inflado con manómetro:

Con niple perfectamente conectada a la entrada del aire para cómoda operación.

Brocha y Lubricante.

Cilindro del Destalonado:



Construcción de entrada doble, el cilindro entero del destalonador está hecho de acero, para mayor confianza y durabilidad.



Mordazas especiales para motocicletas. (opcional)